

DSke 672

Ciężka dwubiegowa wiertarka ręczna o dużej prędkości obrotowej.



Akcesoria, patrz strona 70

Pobór mocy	W	1 050
Moc użytkowa	W	650
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	110 - 185 / 220 - 370
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	120 - 270 / 240 - 540
Ø wiercenia w stali	mm	26
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	26
Wiercenie w aluminium	mm	32
Wiercenie w drewnie	mm	50
Stożek na wrzecionie gwinciarci		MK 3
Ø tulei mocującej	mm	63
Wymiar kątowy	mm	41
Kabel z wtyczką	m	2,5
Ciężar wg EPTA	kg	8,8
Numer zamówienia	7 202 09 00 22 7	
EAN	4014586802855	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	5.409,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	6.653,07	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Mechaniczna przekładnia dwubiegowa o doskonałym przełożeniu, zapewniającym duże momenty obrotowe.
- ▶ Stała prędkość dzięki elektronicznej regulacji prędkości obrotowej umożliwia wydajną i ekonomiczną pracę.
- ▶ Uchwyt MK 3 do wszechstronnego zastosowania, z dużą dokładnością ruchu obrotowego dla najlepszych wyników pracy.
- ▶ Wybór prędkości obrotowej.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa.
- ▶ Uchwyt krzyżowy.
- ▶ Imponująca żywotność.
- ▶ Optymalne stosowanie z magnetycznymi stojakami wiertarskimi FEIN.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wyposażenie:

1 uchwyt dodatkowy, 1 wybijak

DDSk 672

Wiertarka czterobiegowa o nadzwyczaj dużej odporności na obciążenia do ciężkich prac wiercenia i rozwiercania.



Akcesoria, patrz strona 70

Pobór mocy	W	1 050
Moc użytkowa	W	650
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	120 / 190 / 330 / 520
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	175 / 280 / 480 / 760
Ø wiercenia w stali	mm	32
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	32
Wiercenie w aluminium	mm	40
Wiercenie w drewnie	mm	60
Stożek na wrzecionie gwinciarci		MK 3
Ø tulei mocującej	mm	63
Wymiar kątowy	mm	41
Kabel z wtyczką	m	2,5
Ciężar wg EPTA	kg	9,4
Numer zamówienia	7 202 06 00 22 9	
EAN	4014586802749	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	6.376,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	7.843,10	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Mechaniczna przekładnia czterobiegowa o doskonałym zestawieniu przełożeń, zapewniającym duże momenty obrotowe.
- ▶ Uchwyt MK 3 do wszechstronnego zastosowania, z dużą dokładnością ruchu obrotowego dla najlepszych wyników pracy.
- ▶ Solidna budowa z metalową głowicą przekładniową do najwyższych obciążeń, imponująca żywotność.
- ▶ Uchwyt krzyżowy.
- ▶ Optymalne stosowanie z magnetycznymi stojakami wiertarskimi FEIN.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wyposażenie:

1 uchwyt dodatkowy, 1 wybijak

DDSk 672-1

Uniwersalna wiertarka czterobiegowa z obrotami w prawo i w lewo, o dużej prędkości obrotowej i możliwości nacinania gwintów.



Akcesoria, patrz strona 70

Pobór mocy	W	900
Moc użytkowa	W	500
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	100 / 150 / 260 / 420
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	170 / 250 / 450 / 700
Ø wiercenia w stali	mm	32
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	32
Wiercenie w aluminium	mm	40
Wiercenie w drewnie	mm	60
Gwintowanie		M 20
Stożek na wrzecionie gwinciarci		MK 3
Ø tulei mocującej	mm	63
Wymiar kątowy	mm	41
Kabel z wtyczką	m	2,5
Ciężar wg EPTA	kg	9,6
Numer zamówienia	7 205 01 00 22 8	
EAN	4014586804453	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	6.574,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	8.086,64	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Uchwyt MK 3 do wszechstronnego zastosowania, z dużą dokładnością ruchu obrotowego dla najlepszych wyników pracy.
- ▶ Mechaniczna przekładnia czterobiegowa o doskonałym zestawieniu przełożeń, zapewniającym duże momenty obrotowe.
- ▶ Obroty w prawo i w lewo do nacinania gwintów do M20 w pracy stacjonarnej z użyciem stojaka magnetycznego FEIN.
- ▶ Do pracy przy ekstremalnych obciążeniach.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa.
- ▶ Uchwyt krzyżowy.
- ▶ Imponująca żywotność.
- ▶ Optymalne stosowanie z magnetycznymi stojakami wiertarskimi FEIN.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wyposażenie:

1 uchwyt dodatkowy, 1 wybijak