



Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 125

Najważniejsze zastosowania

- Bezprzewodowe szlifowanie tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)
- Mobilna praca tam, gdzie kabel zasilający i wąż ssący znacznie utrudniałyby zadanie (np. w przypadku pionowych powierzchni, szlifowania nad głową, tynkowania krawędzi...)
- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni
- Zeszlifowywanie farb i lakierów z ram okiennych, ościeżnic i gzymsów
- Adapter sieciowy plug it i elektryczne zasilanie zapewniają szlifierce nieograniczony czas pracy - idealna opcja do wnętrza, w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool

Dane techniczne

Wymienny talerz szlifierski Ø	125mm
Suw szlifujący	2mm
Pojemność akumulatora Li-Ion	3,1 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6000-10000min ¹
Ciężar z akumulatorem Li Ion	1,4kg

ETSC 125 Li-Basic

- bez ładowarki i bez akumulatora
- talerz szlifierski StickFix Ø 125mm (miękki-HT)
- pojemnik Longlife na pył
- PROTECTOR Festool
- w Systainerze SYS 2 T-LOC

ETSC 125 Li 3,1-Plus

- 2x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO
- szybka ładowarka TCL 6
- talerz szlifierski StickFix Ø 125mm (miękki-HT)
- pojemnik Longlife na pył
- PROTECTOR Festool
- w Systainerze SYS 2 T-LOC

ETSC 125 Li 3,1-Set

- 2x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO
- szybka ładowarka TCL 6
- talerz szlifierski StickFix Ø 125mm (miękki-HT)
- adapter sieciowy ACA 18V ERGO
- pojemnik Longlife na pył
- PROTECTOR Festool
- w Systainerze SYS-Combi 2