

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®


GE 5

GE 5 R



Dane techniczne

Moc pobierana	500 Wat
Moc oddawana	270 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100-1650 /min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1520 mm
Długość kabla	5,0 m
Waga	3,9 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

GE 5	405.884
GE 5 R	405.892
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki	399.418
1 Szybkozłatający pierścień zaciskowy SH-FC 32	406.023
GE 5 + TB-L	409.316
GE 5 R + TB-L	409.324
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki	399.418
1 Szybkozłatający pierścień zaciskowy SH-FC 32	406.023
1 torba transportowa	408.867
GE 5 + SH Kit	409.375
GE 5 R + SH Kit	409.383
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki	399.418
1 Szybkozłatający pierścień zaciskowy SH-FC 32	406.023
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego	406.708
GE 5 + TB-L + SH	409.391
GE 5 R + TB-L + SH	409.405
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki	399.418
1 Szybkozłatający pierścień zaciskowy SH-FC 32	406.023
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego	406.708
1 torba transportowa	408.867



Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®

- Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
- Bardzo wygodna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego. Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- Prosta obsługa dzięki ergonomicznie uformowanej rurze prowadzącej z aluminium Opcjonalnie można zamontować dodatkowy uchwyt (wyposażenie dodatkowe)
- Chroniony przed pyłem włącznik
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500 mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie i polerowanie
- Obróbka bardzo dużych powierzchni i wysokich pomieszczeń do 3,20 m jest możliwa dzięki optymalnej wkładce GM320
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwzględny transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana

GE 5 R

- Obrotowy segment krawędziowy umożliwia obróbkę powierzchni na przejściach ściana/ściana i ściana /sufit
- Obrót segmentu krawędziowego następuje bez przerwania pracy przez ruch maszyny