




### Kompaktowa szlifierka do ścian i sufitów Okapi®

- Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- Bardzo wygodne, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- Obrotowy segment krawędziowy umożliwia obróbkę powierzchni na przejściach ściana/ściana i ściana /sufit
- Obrót segmentu krawędziowego następuje bez przerywania pracy przez ruch maszyny
- Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego. Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- Opcjonalnie można zamontować dodatkowy uchwyt (wyposażenie dodatkowe)
- Chroniony przed pyłem włącznik
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm, montowany baznarzędziowo
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie i polerowanie
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Okapi® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana



### Dane techniczne

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                       | 500 Wat        |
| Moc oddawana                        | 270 Wat        |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego    | 1100-1650 /min |
| Średnica tarczy szlifierskiej maks. | 225 mm         |
| Mocowanie narzędzia                 | mocowanie      |
| Kąt nachylenia na głowicy           | 100 °          |
| Długość                             | 1160 mm        |
| Długość kabla                       | 5,0 m          |
| Waga                                | 3,6 kg         |



### Wyposażenie podstawowe

### Zamówienie nr

|                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>GSE 5 R + TB-L</b>                                                                                                                   | <b>416.207</b> |
| 1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki                                                                                               | 399.418        |
| 1 Szybkozdziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32                                                                                        | 406.023        |
| 1 torba transportowa                                                                                                                    | 415.189        |
| <b>GSE 5 R + TB-L + SH</b>                                                                                                              | <b>417.823</b> |
| 1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki                                                                                               | 399.418        |
| 1 Szybkozdziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32                                                                                        | 406.023        |
| Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego | 406.708        |
| 1 torba transportowa                                                                                                                    | 415.189        |