

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®


WST 700 VV

WST 700 VV Plus



Dane techniczne

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100-1700 /min
Prędkość obrotowa biegu jałowego szlifierka narożna	3300-5100 /min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Wymiary w mm	1330-1730
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,8 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

WST 700 VV	350.311
Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem	350.346
Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220	
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5	115.460
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego	406.708
1 walizka transportowa	389.986

WST 700 VV Plus	350.338
Trójkątna głowica szlifierska	388.289
Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem	350.346
Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220	
Papier ścierny na rzepy Select, trójkątny, 1 x P 60, 80, 100, 220	
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5	115.460
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego	406.708
1 walizka transportowa	389.986

WST 700 VV Plus bez węża odpylającego	374.547
Trójkątna głowica szlifierska	388.289
Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem	350.346
Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220	
Papier ścierny na rzepy Select, trójkątny, 1 x P 60, 80, 100, 220	
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5	115.460
1 walizka transportowa	389.986



Szlifierka do ścian i sufitów Vario-Giraffe®

- VV-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
- Z jedyną w swoim rodzaju techniką teleskopową Vario-Giraffe® dopasowuje się do Państwa potrzeb, długość regulowana od 1330-1730 mm. Otworzyć blokadę rękojeści teleskopowej, wysunąć rękojeść i zamknąć blokadę. Rękojeść obracana o 360°
- Śruba zaciskowa do teleskopowego drążka
- Ergonomiczna konstrukcja z wieloma możliwościami ustawienia rękojeści oznacza niemęczącą pracę. Silnik pozostaje przy tym zawsze między pozycjami rękojeści i tym samym jest perfekcyjnie wyważony
- Z okrągłą głowicą szlifierską, którą można zamontować lub zdemonstrować jednym prostym kliknięciem
- Talerz szlifierski z rzepem
- System odsysania: z wieńcem szczotek w osłonie, z giętkim węzłem od głowicy szlifierskiej do rury prowadzącej. W tylnej części rury prowadzącej możliwość przyłączenia odkurzacza przemysłowego FLEX
- Wieńiec szczotek jest resorowany. Dzięki temu głowica szlifierska perfekcyjnie dopasowuje się do wszelkich nierówności, co umożliwia prowadzenie prac z wyczuciem.
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Ułożyskowanie przegubu Kardana głowicy szlifującej pozwala na dopasowanie się do każdej pozycji
- Idealna do szlifowania płyt g-k, płyt styroporowych do ocieplenia budynków, przygotowania powierzchni pod lakierowanie i polerowanie
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V

WST 700 VV Plus

- Wyposażona w wymienne głowice, które można zamontować i wymonstrować jednym kliknięciem.
- Łącznie z trójkątną głowicą szlifierską, idealną do obróbki krawędzi i kątów. Poprzez mimośrodowy ruch talerza element szlifierski doprowadzany jest bezpośrednio aż do krawędzi