



Nowość


900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm

- Elektronika mikroprocesorowa ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, z regulacją liczby obrotów, z systemem powolnego rozruchu, z blokadą przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu, z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- Dokładne uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- Bardzo lekki i poręczny
- Zwarta, wąska i ergonomiczna konstrukcja
- Kickback Stop wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Zmiana położenia osłony roboczej bez użycia narzędzi
- Przetątnik suwakowy z możliwością blokowania i regulacji
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Ta uniwersalna szlifierka kąтова nadaje się do obróbki stali / metalu podczas prac budowlanych i renowacyjnych, pracach przy karoserii jak również pracach montażowych
- Dodatkowa rękojeść



Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000-11500 /min
Moc pobierana	900 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,0 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LE 9-11 125	436.291
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125	436.860
1 rękojeść	437.921
1 kołnierz mocujący	335.282
1 nakrętka mocująca M14	100.080
1 klucz czotowy	100.110
LE 9-11 125 L-BOXX	436.739
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125	436.860
1 rękojeść	437.921
1 kołnierz mocujący	335.282
1 nakrętka mocująca M14	100.080
1 klucz czotowy	100.110
1 walizka transportowa L-BOXX® 136	414.085
1 wkładka do walizki	414.204