

Szlifierki kątowe/Szlifierki proste

L 10-10 125




1

Szlifierki kątowe/Szlifierki proste

Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 /min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	40,3 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	290 x 80 x 110 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,2 kg



1010 watowa szlifierka kąтова, 125 mm

- 3-krotna przeciwpyłowa ochrona uzwojenia. Zmniejsza zużycie silnika i przedłuża okres użytkowania. Z kratką ochronną na głowicy uzwojenia kotwicy i opancerzonym uzwojeniu kotwicy
- Blokada przed ponownym rozruchem po przerwie w dostawie prądu
- Uzwojenie na pakiecie czołowym jest także zabezpieczone epoksydowo
- Zmiana położenia osłony roboczej bez użycia narzędzi
- Kompaktowa, ergonomiczna forma budowy, leży perfekcyjnie w ręku
- Dodatkowa rękojeść
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 10-10 125	437.980
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125	413.054
1 rękojeść	335.274
1 klucz czołowy	100.110
1 kołnierz mocujący	335.282
1 nakrętka mocująca M14	100.080

Osprzęt ze strony 25