

Obróbka powierzchni, szlifowanie

OSE 80-2


OSE 80-2 Set



Nowość

Dane techniczne

Moc pobierana	200 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 13000 /min
Liczba obrotów biegu jałowego	16000 - 26000 /min
Skok	2,0 mm
Tarcza szlifierska	80 x 130 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla OSE 80-2 Set	4,0 m
Waga	1,2 kg



Szlifierka oscylacyjna z regulacją liczby obrotów

- Regulowana prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału. Bez pracochłonnych poprawek uszkodzonych powierzchni.
- Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Soft-grip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie.
- Małe i szczególnie lekkie urządzenie do obsługi jednoręcznej, najbardziej ergonomiczne i specjalnie wyważone, aby zapewnić eksploatację z minimalnymi drganiami. Dzięki temu prace wykonywane są bez wielkiego zmęczenia i nie obciążają stawów użytkownika.
- Odporny na uderzenia wkład do filtra z wymiennym filtrem PES umożliwia łatwe usuwanie pyłu lub oczyszczenie filtra i gwarantuje najwyższy okres użytkowania.
- Wkłady do filtra PES z funkcją cyklonową zapewniającą bezpyłową i ekonomiczną pracę.
- Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, antystatyczny wąż odsysania SH 27x4m AS (379.395).
- Talerz szlifujący o dużej wydajności: bardzo wytrzymały i odporny na ścieranie.
- Nadaje się dobrze do prac prowadzonych nad głową.

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

OSE 80-2	429.821
1 płyta szlifierska na rzepy, 80x130 8F	436.305
1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem	407.984

OSE 80-2 Set	429.848
1 płyta szlifierska na rzepy, 80x130 8F	436.305
1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem	407.984
1 papier ścierny SELECTFLEX P 80	1 sztuka z 380.776
1 papier ścierny PURFLEX P 120	1 sztuka z 380.903
1 walizka transportowa L-BOXX® 136	414.085
1 wkładka do walizki	412.198

Osprzęt ze strony 160
Tarcze szlifierskie ze strony 165