




Dane techniczne

Tarcze o średnicy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 /min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Wymiary w mm	1330-1650
Długość kabla	5,0 m
Waga	5,5 kg



Beton-Giraffe® do ścian i sufitów

- FV-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Ze swoją wyjątkową techniką teleskopową Beton-Giraffe® dopasuje się do Państwa wymagań, długość regulowana od 1330 – 1650 mm. Otworzyć dźwignię blokady teleskopowej rękojeści, wysunąć rękojeść i zamknąć dźwignię. Uchwyt obracany o 360°.
- Ergonomiczna konstrukcja z wieloma możliwościami ustawienia rękojeści oznacza niemęczącą pracę. Silnik pozostaje przy tym zawsze między pozycjami rękojeści i tym samym jest perfekcyjnie wyważony
- System odsysania pyłu: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych operacji
- Elastyczny, gumowy pierścień odsysający z metalowym pierścieniem ślizga się gładko po powierzchni, chroni przed pyłem i większymi odpadami szlifierskimi
- System odsysania: z pierścieniem metalowym przy osłonie kołpkowej, elastycznym wężykiem ssącym od głowicy szlifierskiej do rury prowadzącej. Na tylnym końcu rury teleskopowej możliwość podłączenia ssawy FLEX (system klamrowy)
- Szlifierka z kardanowym przegubem i nowa głowica szlifierska zostały specjalnie do siebie dostosowane. Zadziory i nierówności na ścianach oraz sufitach można szybko i łatwo usunąć.

Kit System



WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet

355.747



WST 1000 FV, zestaw z tarczą Turbo-Jet bez wężyka odpylającego

378.224



WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet

355.755



WST 1000 FV, zestaw z tarczą Thermo-Whirljet bez wężyka odpylającego

378.194



WST 1000 FV, Kit Estrich-Whirljet

355.763



WST 1000 FV, zestaw z tarczą Estrich-Whirljet bez wężyka odpylającego

378.208



WST 1000 FV, Kit Beton-Whirljet

355.771



WST 1000 FV, zestaw z tarczą Beton-Whirljet bez wężyka odpylającego

378.216

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

WST 1000 FV

1 FixTec – nakrętka szybko mocująca M 14	313.459
Antyelektrostatyczny wężyk ssący Ø 32 mm x 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza	406.708
1 walizka transportowa	389.986