

Szlifierki kątowe/Szlifierki proste


L 3309 FRG

1



Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11000 /min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	610 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,9 kg



Ergonomiczna 1010 watowa szlifierka kątowa, 125 mm

- Czterostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym rozruchem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- Lekka, ergonomiczna konstrukcja
- Smukła, tylna rękojeść: zabezpieczona przed pyłem, z umieszczonym z tyłu włącznikiem i blokadą wyłącznika.
- SoftVib-rękojeść ze zintegrowanym, opatentowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań
- Zmiana położenia osłony roboczej bez użycia narzędzi
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 3309 FRG	406.570
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125	394.394
1 rękojeść SoftVib	316.857
1 kołnierz mocujący	191.612
1 FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14	313.459

Osprzęt ze strony 25