




Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	115 mm
Maksymalna średnica głowicy frezowej	80 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1800-5200 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	340 x 185 x 145 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg



RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

- FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwaniu w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Silnik: mocny i trwały do szybkiego postępu prac
- Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność
- Specjalna przekładnia: specjalna redukcja biegów dla wysokiego momentu obrotowego na średnim i niskim zakresie prędkości
- Chroniony przed pyłem włącznik
- Efektywne odsysanie pyłów dzięki dużemu przekroju. Proste i szybkie przyłączenie za pomocą FLEX Clip-System. Nie jest potrzebny adapter ani reduktor.
- Przyssawka: z bezstopniowym nastawianiem wysokości
- System narzędzi o uniwersalnym zastosowaniu podczas prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Poręczny i idealny do obróbki mniejszych powierzchni jak również krawędzi większych powierzchni.
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

RE 14-5 115

1 rękojeść SoftVib	325.376
1 kotpak odsysający szlifowanie Ø 115 mm z węglem szkodliwym	366.528
1 pulpit nastawczy frezowanie Ø 80 mm	366.897
1 talerz szlifierski średnica 115/M14 Klett Bowl	366.609
Tarcza szlifierska – Set ziarnistość 115	
1 klucz czołowy	366.536
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4	102.229
1 walizka transportowa L-BOXX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	414.182

Kit

	RE 14-5 115, Kit głowica frezowa szpiczasta	369.217
	RE 14-5 115, Kit głowica frezowa płaska	369.225
	RE 14-5 115, Kit B-Jet	369.233
	RE 14-5 115, Kit E-Jet	369.241
	RE 14-5 115, Kit S-Jet	369.268
	RE 14-5 115, Kit TC-Jet	369.276
	RE 14-5 115, Kit PKD-Jet	389.587