




Szlifierka renowacyjna do powierzchni, 180 mm

- Elastyczny, gumowy pierścień odsysający z metalowym pierścieniem ślizga się gładko po powierzchni, chroni przed pyłem i większymi odpadami szlifierskimi
- System odsysania pyłu: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych operacji
- Łagodny rozruch: dla bezpiecznego rozruchu maszyny bez przeciążenia sieci elektrycznej
- Blokada przed ponownym rozruchem po przerwie w dostawie prądu
- Przyssawka: z bezstopniowym nastawianiem wysokości
- Króciec ssący: 32 mm średnica zewnętrzna
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Bardzo dobrze nadaje się do prac na dużych powierzchniach
- Optymalne prowadzenie przez tylny uchwyt
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Wąż ssący / adapter nie jest na wyposażeniu podstawowym
- Odpowiednie od tarcz szlifierskich o wysokości od 22 do 28 mm



Dane techniczne

Tarcze o średnicy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 /min
Moc pobierana	2400 Wat
Moc oddawana	1450 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	6,6 kg


Kit
System

	LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	420.514
	LD 24-6 180, Kit TH-Jet	418.870
	LD 24-6 180, Kit E-Jet	418.862
	LD 24-6 180, Kit PKD-Jet 6-C	420.522

Osprzęt ze strony 196

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LD 24-6 180

1 osłona odsysająca z gumowym pierścieniem odsysającym	421.154
1 adapter odsysania	393.398
1 nakrętka mocująca M14	100.080
1 kołnierz mocujący SW 17	191.604
1 rękojeść pałkowa	
3 uchwyty na kabel	302.538 (3x)
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6	256.832
1 klucz czotowy	392.537
1 walizka transportowa	329.908