




Bruzdownica do wykonywania szczelin

- FR elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Obrotowy, opatentowany silnik (EP1693169) umożliwia wykonanie cięć poprzez pchanie lub ciągnięcie maszyny
- Optymalne odsysanie pyłów i maksymalne bezpieczeństwo dzięki kompaktowej pokrywie ochronnej.
- Zmiana tarcz i przestawianie szerokości użytkowej bez użycia narzędzi
- Obrotowy króciec ssący
- Ustawianie głębokości cięcia bez użycia narzędzi
- Blokada głębokości cięcia
- Wykonuje dwie równoległe bruzdy o głębokości do 35 mm i szerokości 30 mm
- Bruzdownica do łatwego usuwania resztek materiału bez użycia młotka
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V



Dane techniczne

Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość rowka	10-30 mm
Tarcze o średnicy	140 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,6 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

MS 1706 FR Set	329.673
2 Diamantjet VI-Speedcut-tarcza tnąca średnica 140 mm	334.464 (2x)
1 rękojeść boczna	194.034
1 SDS-Cllic nakrętka szybkomocująca M 14	253.049
Tarcze odległościowe	251.478 (1x)
Przekładki	318.914 (2x)
Kołnierze mocujące	191.612 (2x)
1 dłuto do szczelin	229.253
1 adapter do odsysania pyłu	327.026
Uchwyt na kabel	252.188 (3x)
1 walizka transportowa	327.034