




1400 watowa szlifierka kąтова z bardzo płaską głowicą przekładni, 125 mm

- FR- potrójna elektronika pełnofalowa: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- Blokada przed ponownym rozruchem po przerwie w dostawie prądu
- Lekka konstrukcja z ekstra płaską głowicą przekładni, idealna do trudno dostępnych miejsc
- SoftVib-rękojeść ze zintegrowanym, opatentowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań
- Zmiana położenia osłony roboczej bez użycia narzędzi
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 1710 FRA	437.964
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125	394.394
1 rękojeść SoftVib	316.857
1 kołnierz mocujący	191.604
1 nakrętka mocująca M14	100.080