


Wiertarki udarowe

FHE 2-22 SDS-plus



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	0-1400 /min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4300 /min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,1 J
Max. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Moc pobierana	710 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg



Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus

- Lekka i poręczna młotowiertarka 710 W o konstrukcji w kształcie pistoletu
- Obroty w prawo/w lewo z przetaczaniem za pomocą dźwigienki zapewnia to niemal równy moment obrotowy w obu kierunkach obrotu
- Wiercenie z funkcją młota
- Ogranicznik głębokości umożliwia precyzyjne wiercenie
- Maks. zakres wiercenia do 22 mm w betonie
- Z regulatorem prędkości i funkcją pracy ciągłej
- Wytrzymała obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Doskonałe do wiercenia lub wiercenia udarowego, średnica 4-12 mm w betonie do mocowania kołków i kotew

Wypożyczenie podstawowe	Zamówienie nr
FHE 2-22 SDS-plus	413.674
1 rękojeść	416.126
1 ogranicznik głębokości	416.118
1 walizka transportowa L-BOXX® 136	414.085
1 wkładka do walizki	414.042