




Dane techniczne

Moc pobierana P. max.	1250 Wat
Mak. strumień objętości	3600 l/min
Max. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	20 l
Objętość cieczy	11 l
Gniazdko urządzenia	100-2000 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 380 x 506 mm
Długość kabla	5,0 m
Waga	7,4 kg



Odkurzac z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L

- Poręczny i kompaktowy odkurzac, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania.
- Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- System kontroli napętnienia; nie ma żadnych zakłóceń podczas zasysania cieczy ponieważ zamontowano zawór pływakowy
- Z gniazdkiem do narzędzi i elektronicznym systemem automatycznego włączania/wyłączania
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe krążki kierujące
- Do dużych obciążeń wg EN 60335-2-69 w zastosowaniach profesjonalnych. Optymalne do sprzątania biur, magazynów, warsztatów i pojazdów. W przypadku odsysania do zastosowań z drobnymi elektro-narzędziami, np. szlifierkami oscylacyjnymi, typu delta i mimośrodowymi, wyrzynarkami... Narzędzia, przy których powstaje niewielkie zapylenie
- Z funkcją wywiewu do łatwego usuwania listowia, przykładowo na zewnątrz przy wjazdach na podwórka i do garaży itp.
- Wyposażony w worek filtrujący z odpornego na rozerwanie materiału Vlies zapewniający optymalne napętnienie. Zasysane pyły dają się bezproblemowo usunąć
- Odkurzac przemysłowy klasy L, nadaje się do wszystkich pyłów o wartościach AGW > 1 mg/m³

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

VC 21 L MC	405.418
Wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolankiem	385.484
1 element filtrujący klasy L/M	385.085
2x 0,5m aluminiowa rura ssąca	385.522
1 dysza podłogowa kombi, przetączalna	385.565
1 szczotka okrągła	385.646
1 dysza wąska do spoin	385.530
1 dysza do tapicerki	385.549
1 worek	385.093
1 PP worek odpadowy	385.107
1 uchwyt na rurę ssącą	410.993
1 osłona przewodu	410.705
1 adapter Ø 27-32 mm	385.506