




Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2100-7500 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,2 kg



1400 watowa szlifierka kąтова ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm

- FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwaniu w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- Włącznik z blokadą
- Lekka, ergonomiczna konstrukcja ze smukłą rękojeścią
- Uniwersalna maszyna do szlifowania i polerowania z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej. Do lakierów zalecamy PE 14-3 125
- SoftVib-rękojeść ze zintegrowanym, opatentowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań
- Zmiana położenia osłony roboczej bez użycia narzędzi
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 3406 VRG	406.503
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125	394.394
1 rękojeść SoftVib	316.857
1 kołnierz mocujący	191.612
1 FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14	313.459