




2100 watowa szlifierka kąтова, 230 mm

- Wytrzymały silnik i obudowa przekładni. Stabilna i wytrzymała przekładnia stalowa, jak również zabezpieczone osłoną metalową łożysko wrzeciona, podwyższają niezawodność i żywotność urządzenia
- Korzystna rękojeść, bardzo wąska obudowa silnika w celu optymalnego prowadzenia i obsługi. Dodatkowe tłumienie drgań przez pierścienie tłumienia drgań pomiędzy obudową silnika a tylną rękojeścią
- Rękojeść SoftVib redukuje drgania i może być montowana w trzech pozycjach
- Tylne uchwyty przętowy z miękką wkładką dla pewnego uchwytu
- Włącznik z blokadą
- Blokada przed ponownym rozruchem po przerwie w dostawie prądu
- Łagodny rozruch: dla bezpiecznego rozruchu maszyny bez przeciążenia sieci elektrycznej
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Zmiana położenia osłony roboczej bez użycia narzędzi
- Osłona kołpakowa rozdzielająca, osprzęt opcyjny (Numer zamówienia 389.625)



Dane techniczne

Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 /min
Moc pobierana	2100 Wat
Moc oddawana	1250 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,9 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 21-6 230	391.514
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230	338.729
1 rękojeść SoftVib	325.384
1 klucz czotowy BL 5	100.110
1 kołnierz mocujący	338.753
1 nakrętka mocująca M14	100.080