



Nowość


2-biegowe mieszadło o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów

- Mocna 2-biegowa, przekładnia dostosowuje prędkość obrotową do rodzaju mieszanego materiału, sprawnie przenosi wysoki moment obrotowy i zapewnia długą żywotność
- Pełnozakresowa elektronika: z łagodnym rozruchem, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszania, aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękojeści bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- Włącznik / wyłącznik z blokadą i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Idealny do użytku stacjonarnego w mieszalni.
- Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia
- Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgową powierzchnią: niewielki ciężar maszyny i wyprostowana sylwetka, przyczyniają się do pracy bardziej komfortowej
- Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniem zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed pchnięciami i uderzeniami na placu budowy
- Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- Blokowanie wrzeciona z zabezpieczeniem przed uruchomieniem. Upraszcza wymianę mieszadła
- Do mieszanych aplikacji do 60 kg



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego 1. bieg	0-210/325/530 /min
Prędkość obrotowa biegu jałowego 2. bieg	0-320/490/780 /min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	710 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	53 mm
Max. średnica końcówki mieszającej	140 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	405 x 215 x 340 mm
Długość kabla	4,0 m
Masa (bez mieszadła)	4,6 kg



Mogą Państwo zamówić mieszarkę wraz z odpowiednią końcówką mieszającą!

Wypożyczenie podstawowe	Zamówienie nr
MXE 1202 + WR2 140	433.276
1 spiralna końcówka mieszająca WR2 140x600 M14	368.997
1 klucz płaski jednostronny, SW 22	109.398
MXE 1202 + WR3R 140	433.268
1 spiralna końcówka mieszająca WR3R 140x600 M14	369.012
1 klucz płaski jednostronny, SW 22	109.398
MXE 1202 + SR2 140	433.284
1 tarczowa końcówka mieszająca SR2 140x600 M14	369.128
1 klucz płaski jednostronny, SW 22	109.398

