




710 watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową

- Elektronika FLEX VE: z bezstopniowym ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Wrzeciono mocujące: średnica 40 mm
- Długość maszyny: ok. 330 mm
- Długość wrzeciona mocującego: ok. 53 mm, w celu optymalnej obsługi i prac w trudno dostępnych miejscach
- Nadaje się do precyzyjnego szlifowania przy użyciu ściernic trzpieniowych i wachlarzowych do max. 25 m/sec.
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V



Dane techniczne

Max. średnica tarczy szlifierskiej z żywicą syntetyczną/ceramiczną	30 mm
Max. średnica tarczy szlifierskiej wzmocnionej włóknem	50 mm
Mocowanie narzędzia	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2500-6500 /min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

H 1105 VE	269.956
1 tuleja zaciskowa o śr. 6 mm z nakrętką mocującą	228.656
1 klucz płaski SW 14	254.917
1 klucz płaski jednostronny SW 19	104.914