




Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	250 mm
Max. średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	250-1380 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	405x117 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg



Polerka z wysokim momentem obrotowym do obsługi dużych lakierowanych powierzchni

- VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Włącznik z powolnym rozruchem, zaczynając od biegu 1 (250 obr/min) i przycisk blokady do kontynuowania operacji
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwość najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
- Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie
- Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu przyciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy.
- Z ogumowaną powierzchnią zabezpieczającą przy odkładaniu
- W szczególności do obróbki dużych powierzchni poziomych i pionowych. Dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego, lotniczego
- Poleruje z bardzo niskimi obrotami i wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie ciepła
- 4 metrowy kabel PUR H05-BQF: odporny na zużycie, giętki z dużą odpornością na ścieranie i załamanie

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

PE 14-1 180	395.749
1 rękojeść	252.721