




POLISHFLEX, zmienna prędkość z wysokim momentem obrotowym

- VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Włącznik z powolnym rozruchem, zaczynając od biegu 1 (380 obr/min) i przycisk blokady do kontynuowania operacji
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwość najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
- Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie
- Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu przyciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy.
- Z ogumowaną powierzchnią zabezpieczającą przy odkładaniu
- 4 metrowy kabel PUR H05-BQF: odporny na zużycie, giętki z dużą odpornością na ścieranie i załamanie



Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	200 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	380-2100 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	405x117 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

PE 14-2 150	373.680
1 rękojeść	252.721
PE 14-2 150 Set	376.175
1 rękojeść	252.721
1 talerz szlifierski na rzep, miękki, Ø 150 mm	350.745
1 gąbka polerska PS-B 160	376.396
1 gąbka do polerowania PS-BL 160	376.469
1 wetna polerska TW-PT 160	376.523
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P	376.531
1 komponent P 03/06-LD 250 ml	403.377
1 komponent P 05/04-LD 250 ml	403.369
1 walizka transportowa	377.198
2 wkładki do walizki	377.201 / 377.228