


Polerki

L 602 VR



Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	220 mm
Max. średnica tarczy	175 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2400 /min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,5 kg



Polerka z regulacją prędkości obrotowej i wysokim momentem obrotowym

- VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe i nadzór temperatury
- Włącznik dodawania gazu do powolnego startu z wycuciem
- Mocny silnik 1500 wat o wysokim współczynniku sprawności
- Specjalna konstrukcja zapewniająca zmianę kierunku zasysanego do urządzenia powietrza stanowi dodatkową ochronę przed pyłem
- Możliwość przenoszenia wysokich obciążeń dzięki perfekcyjnemu chłodzeniu
- Optymalna obsługa dzięki zbalansowanemu rozłożeniu wagi i 3 wariantom uchwytu w zależności od zastosowania
- Gumowa listwa chroni maszynę i obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem w momencie zmiany padu
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 602 VR	329.800
1 rękojeść boczna	252.721
1 rękojeść pałkowa	287.709

Osprzęt ze strony 318