




Nowość

Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Skok	15 mm
Liczba obrotów biegu jałowego	2900-8600 /min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg



Polerki mimośrodowe

- VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- Napęd ze sprzęgłem jednokierunkowym do obszaru wykończenia bez efektu holograficznego
- 15 mm skok talerza dla uzyskania wysokiej skuteczności
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania operacji
- Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania.
- Wysoki spokojny bieg dzięki przeciwwadze
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwość najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie
- Ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie, idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury.

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

XFE 7-15 150	418.080
1 specjalny talerz na rzep, średnica 150	437.077