





Rotacyjna polerka mimośrodowa

- VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- 8 mm skok talerza dla uzyskania wysokiej skuteczności
- Stała prędkość posuwu zapewnia równomierny efekt końcowy
- Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania.
- Zdejmowana, ergonomiczna, pałkowata rękojeść i osłona w celu optymalnej obsługi we wszystkich zakresach stosowania.
- Ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie, idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury.
- Wysoki spokojny bieg dzięki przeciwwadze
- Nieduża wysokość i mała waga
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V



Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Talerz na rzep-średnica	140 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	160-480 /min
Skok	8 mm
Liczba obrotów biegu jałowego	3200-9600 /min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,6 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

XC 3401 VRG	322.008
1 rękojeść pałkowa	333.565
1 specjalny talerz na rzep, średnica 150	342.637
XC 3401 VRG Set	334.081
1 rękojeść pałkowa	333.565
1 specjalny talerz na rzep, średnica 150	342.637
1 gąbka polerska PS-W 160	376.434
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C	317.098
1 komponent P 03/06-LD 250 ml	403.377
1 komponent P 05/04-LD 250 ml	403.369
1 torba transportowa	333.573