

Obróbka kamienia i szkła


LE 12-3 100 WET

L 12-3 100 WET



Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	115 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego LE 12-3 100 WET + PRCD	1200-3700 /min
Prędkość obrotowa biegu jałowego L 12-3 100 WET + PRCD	3700 /min
Moc pobierana	1150 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	350 x 140 mm
Podłączenie węża szybko-złączką	2 m
Długość kabla LE/L 12-3 100 WET	5,0 m
Długość kabla LE/L 12-3 100 WET, PRCD	4,0 m
Waga	2,4 kg



Do dyspozycji z wyłącznikiem różnicowo- prądowym PRCD (zintegrowany w kablu) lub z wtyczką konturową (ze względów bezpieczeństwa do eksploatacji tylko poprzez transformator separacyjny).



1150 watowa na polerkę do kamienia (na mokro), 115 mm

- Mocny silnik 1150 wat
- VR pełnozakresowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- Wysoki moment obrotowy dla uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- Mocowanie magnetyczne powlekane metodą proszkową i lakierowane, co zapewnia długi okres użytkowania, dzięki dodatkowej ochronie przed uszkodzeniem
- Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- Uchwyt pałkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- Nowy system doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V

L 12-3 100 WET

- FR- potrójna elektronika pełnofalowa: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LE 12-3 100 WET	368.660
LE 12-3 100 WET, PRCD	378.461
L 12-3 100 WET	375.675
L 12-3 100 WET, PRCD	378.488
1 rękojeść pałkowa	368.709
1 zaczepek na kabel	364.169