

Obróbka kamienia i szkła


LW 1202

LW 1202 S



Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	130 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 /min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	1040 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	5,1 kg



Do dyspozycji z wyłącznikiem różnicowo- prądowym PRCD (zintegrowany w kablu) lub z wtyczką konturową (ze względów bezpieczeństwa do eksploatacji tylko poprzez transformator separacyjny).



1600-watowa na polerkę do kamienia (na mokro), 130 mm

- Centralny dopływ wody przez wał przekładni: do szlifowania segmentami typu „rzep” na mokro granitu i marmuru
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2 "
- Solidna metalowa obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V

LW 1202 S

- Do mobilnego zastosowania bez transformatora separacyjnego

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LW 1202	276.375
LW 1202 S	289.000
1 rękojeść pałkowa	258.639
1 klucz płaski jednostronny, SW 17	106.461