


Obróbka kamienia i szkła

BHW 1549 VR



Dane techniczne

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3000-9000 /min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500-10000 /min
Mocowanie narzędzia	M 14
Wiertła diamentowe o średnicy	5-10 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,3 kg



Wiertarka do otworów nieprzelotowych ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD

- VR-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2 "
- Zintegrowane doprowadzenie wody przechodzące przez wał napędowy zapewnia optymalne chłodzenie wiertła diamentowych
- Do pracy z wolnej ręki lub do użycia z naszymi stojakami wiertarskimi BD 6 i BD 18
- Do zastosowania również z ciśnieniowym pojemnikiem wody
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

BHW 1549 VR	299.197
1 rękojeść pałkowa	236.934
1 klucz płaski jednostronny, SW 17	106.461
1 osłona przed wodą	255.171
1 metalowa walizka transportowa	273.686

Osprzęt ze strony 342