




Jednostka wiertarska ze zintegrowanym doprowadzeniem wody

- VR-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- Przyssawka do mocowania na gładkich powierzchniach
- Dokładne punktowe nawiercanie poprzez precyzyjne ustawianie miejsca wiercenia za pomocą przymiaru
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"
- Adapter do odsysania
- Idealne urządzenie do twardych, narażonych na pęknięcie materiałów takich jak płytki z kamionki szlachetnej, betonu i kamienia.
- Podczas odsysania osadu powstającego podczas wiercenia przez odkurzacz przemysłowy wytwarzane jest dodatkowe podciśnienie do próżniowego mocowania stojaka wiertarskiego.
- Zintegrowane doprowadzanie wody: bezpośrednio przez głowicę przekładni
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem



Dane techniczne

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500-10000 /min
Mocowanie narzędzia	M 14
Wiertła diamentowe o średnicy	6-14 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,1 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

BED 18	290.300
1 przyssawka	292.052
1 rękojeść pałkowa	236.934
1 stojak wiertarski z prowadnicą słupową, BD 18	290.343
1 połączenie węża giętkiego	255.507
1 metalowa walizka transportowa	293.008