




Dane techniczne

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500-10000 /min
Mocowanie narzędzia	M 14
Koronki diamentowe o średnicy	5-14 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar całkowity	15,5 kg



Jednostka wiertarska do precyzyjnego wiercenia w płytach elewacyjnych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD

- VR-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- Mocowanie zaciskowe do płyt o grubości od 20 do 50 mm, z 2 przestawnymi ramionami (60/60 cm)
- Zintegrowane doprowadzanie wody: bezpośrednio przez głowicę przekładni
- Jednostka wiertarska pracuje bez skręcania i dokładnie pod kątem prostym, idealna do płyt elewacyjnych
- Szybkozłącz z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

BED 69	254.175
Stojak wiertarski BD 06	254.186