


**Dane techniczne**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 800-2400 /min |
| Moc pobierana                    | 1200 Wat      |
| Moc oddawana                     | 700 Wat       |
| Szerokość robocza                | 40-92 mm      |
| Długość kabla                    | 4,0 m         |
| Waga                             | 5,9 kg        |

**Groszkownik idealny podczas prac przy schodach**

- VR-elektronika: z ustawieniem wstępnym i stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Szerokość robocza regulowana trójstopniowo od 40-90 mm
- Ogranicznik: przestawiany jest bezstopniowo, umożliwia precyzyjne prace wzdłuż krawędzi kamienia
- Odsysanie pyłu: konieczne podczas prac wewnątrz budynków
- Maszyna wyposażona w 60 ostrzy ze stopów twardych załatwia szybko i precyzyjnie prace związane z szorstkowaniem
- Obrotowa głowica narzędziowa umieszczona jest na gumowych tłumikach, co przyczynia się do redukcji szumu i drgań oraz zwiększa żywotność mechanizmu napędowego
- Osłona rękojeści bezpośrednio nad narzędziem umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyny

| Wyposażenie podstawowe                              | Zamówienie nr  |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>LST 1503 VR</b>                                  | <b>259.229</b> |
| 1 ogranicznik                                       | 259.193        |
| 1 komplet gwiazdek z węglików spiekanych, śr. 100mm | 261.653        |
| 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5                | 115.460        |
| 1 adapter odsysania                                 | 340.790        |
| Przedłużenie węża odpylającego                      | 296.953        |