




Dane techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	220 mm
Max. średnica tarczy	175 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	800-2400 /min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,5 kg



Polerka z osłoną z uchwytem

- VR- elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej.
- Specjalna konstrukcja zapewniająca zmianę kierunku zasysanego do urządzenia powietrza stanowi dodatkową ochronę przed pyłem
- Możliwość przenoszenia wysokich obciążeń dzięki perfekcyjnemu chłodzeniu
- Włącznik/Wyłącznik
- Rękojeść z tworzywa sztucznego umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyny.
- Zdemtowana osłona rękojeści
- Podkładka chroni maszynę i obrabiany przedmiot
- Blokada wrzeciona: dla łatwej zmiany narzędzi
- Idealny do czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji podłoża z kamienia naturalnego

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LK 602 VR	258.580
1 rękojeść boczna	252.721