




Dane techniczne

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	840 Wat
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6200 /min
Długość tarczy do cięcia średnica / mocowanie (średnica wewnętrzna)	170 / 22,2 mm
Głębokość cięcia / z szyną prowadzącą	60 / 54 mm
Cięcie pod kątem	0-45°
Głębokość cięcia pod kątem	5-44 mm
Głębokość cięcia-pod kątem z prowadnicą	0-38 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,5 kg



Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45 °

- Silnik o dużej rezerwie mocy: przystosowany do cięcia kamienia i frezowania spoin
- Bezstopniowe nastawianie głębokości cięcia w zakresie 0-60 mm, z szyną prowadzącą do 54 mm. Przy cięciu ukośnym w zakresie 0-44 mm, z szyną prowadzącą do 38 mm
- Bezstopniowe nastawianie kąta do ukośnych cięć pod kątem 0-45°
- Oznaczenie cięcia na stoliku prowadzącym o wartościach 0°/30°/45° zapewnia szybką orientację
- Osłona ochronna z prowadnicą z magnezowego odlewu ciśnieniowego
- Dodatkowa izolacja silnika uniemożliwia bezpośrednie zasysanie wody
- Doprowadzenie wody w celu skutecznego chłodzenia tarcz diamentowych
- Szybkozłączce z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- Nadaje się idealnie do wykonywania nacięć pod kapinosy w parapetach i schodach. Służy do obróbki blatów kuchennych, płyt elewacyjnych i płyt lastrykowych, a także w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu. Sprawdza się podczas prac montażowych i cięcia po łuku
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

CS 60 WET	374.016
1 diamentowa tarcza	347.515
1 klucz do wymiany tarczy	359.343
1 wyłącznik równoległy	350.613
1 walizka transportowa L-BOXX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	436.771