


## Obróbka powierzchni metalowych

LBR 1506 VRA



## Dane techniczne

|                |             |
|----------------|-------------|
| Moc pobierana  | 1200 Wat    |
| Moc oddawana   | 700 Wat     |
| Prędkość taśmy | 10-30 m/sek |
| Wymiary taśmy  | 618 x 40 mm |
| Długość kabla  | 4,0 m       |
| Waga           | 4,2 kg      |



## 1200 watowa szlifierka taśmowa do spawów i rur

- Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- VR pełnozakresowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- Napężenie taśmy szlifierskiej: nastawiane jest bezstopniowo, idealne do rur o średnicy od 10 do 250 mm
- Wymiary taśmy szlifierskiej: 618 x 40 mm
- Wymiana taśmy szlifierskiej następuje szybko i łatwo
- Rękojeść bezpośrednio nad taśmą szlifierską: aby praca nie była męcząca
- Bezstopniowo ustawiana prędkość taśmy
- Szlifowanie spawów bezpośrednio na przedniej rolce stykowej przy zablokowanym przednim ramieniu obrotowym
- Szlifowanie rur: między obiema rolkami z odblokowanym przednim ramieniem obrotowym. Taśma szlifierska obejmuje rurę i dopasowuje się do każdej średnicy rury
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V

## Wypożyczenie podstawowe

## Zamówienie nr

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>LBR 1506 VRA</b>                   | <b>282.499</b>     |
| 1 rękojeść boczna                     | 252.721            |
| 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60    | 1 sztuka z 223.689 |
| 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120   | 1 sztuka z 266.132 |
| 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240    | 1 sztuka z 317.977 |
| 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5  | 115.460            |
| 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 | 104.167            |
| 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3 | 178.772            |