




Szlifierka do spoin pachwinowych

- Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- VR-elektronika: z ustawieniem wstępnym i stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Bezstopniowo ustawiana prędkość obrotowa w celu optymalnej obróbki różnorodnych materiałów.
- Wąska głowica robocza: komfortowe szlifowanie i polerowanie kątów
- Wysokiej jakości materiały szlifierskie z wprasowanym włóknem nylonowym.
- Kamień profilujący/ostrzałka do nadawania wstępnego kształtu elastycznych tarcz FLEX



Dane techniczne

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej	152 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1500-4700 /min
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,4 kg



Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LLK 1503 VR	315.257
1 kamień profilujący/ostrzałka	315.494
1 FixTec – nakrętka szybkomocująca M 14	313.459
1 kompaktowa tarcza szlifierska 3 mm miękka	313.416
1 kompaktowa tarcza szlifierska 3 mm twarda	313.424
1 kompaktowa tarcza szlifierska 6 mm miękka	313.432
1 kompaktowa tarcza szlifierska 6 mm twarda	313.440
1 walizka transportowa L-BOX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	436.658