




Dane techniczne

Moc pobierana	850 Wat
Moc oddawana	445 Wat
Wymiary brzeszczotu taśmowego	1335x13x0,65 mm
Prędkość taśmy	60 / 80 m/min
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	640x310x390 mm
Max. zakres cięcia: okrągłe cięcie poprzeczne przy 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. zakres cięcia: kwadratowe cięcie poprzeczne przy 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. zakres cięcia: prostokątne cięcie poprzeczne przy 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga ramy piły	7,9 kg
Ciężar całkowity	18,0 kg



Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą

- 2 prędkości taśmy: do cięcia pełnych i pustych profili
- Zalecana prędkość taśmy: stopień I, pełny materiał ze stali, stali szlachetnej, aluminium. Stopień II rury ze stali, stali szlachetnej, aluminium
- Możliwości cięcia bez stołu piły: przy 90° cięcie proste, okrągłe i kwadratowe cięcie poprzeczne max. 80 mm, prostokątne cięcie poprzeczne max. 100 x 80 mm, z wolnej ręki 150 x 80 mm
- Stopniowe przestawianie kąta przecięcia od 0° do 45° bez użycia narzędzi
- Ze stołem, alternatywa dla cięcia z wolnej ręki
- 3-punktowe łożyskowe prowadzenie piły taśmowej, aby przebieg cięcia był optymalny
- Z pałkowatą blokadą podczas mobilnych zastosowań i transportu
- Wyłącznik bezpieczeństwa: przeciwko nieumyślnemu ponownemu włączeniu po przerwie w dopływie prądu
- Prace bez cieczy chłodzącej
- Szczególnie podczas prac w miejscach zagrożonych ogniem SBG jest szczególnie pomocna ponieważ tnie metal beziskrowo



Wposażenie podstawowe

Zamówienie nr

SBG 4910	390.518
1 wyłącznik równoległy	385.247
1 Bimetall brzeszczot	1 sztuka