

Obróbka powierzchni

Polerki rotacyjne SHINEX RAP 150



product
design
award

2009



SHINEX RAP 150



Precyzyjnie dozowana siła

Optymalne przenoszenie siły dzięki małej odległości talerza od maszyny oraz różnym pozycjom chwytu SHINEX RAP 150.

Wszechstronny geniusz

- ▶ Pokrętko do płynnej zmiany prędkości obrotowej, jej preselekcyjny wybór i stały poziom; łagodny rozruch
- ▶ Możliwość przenoszenia dużych obciążeń dzięki 2-stopniowej przekładni
- ▶ Długi okres użytkowania – dzięki termicznemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu i siatce wlotowej zapobiegającej zabrudzeniu
- ▶ Dłuższa praca dzięki ergonomicznej konstrukcji i niewielkiej wadze

Dane techniczne	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Pobór mocy (W)	1.200	1.200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Talerz polerski Ø maks. (mm)	150	150
Wrzeciono	M14	M14
Ciężar (kg)	2,1	2,1



☐ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)


Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt dodatkowy, talerz polerski StickFix Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE w kartonie	2.052,00 2.523,96	570809
RAP 150-21 FE w kartonie	2.052,00 2.523,96	570811
RAP 150-21 FE-Set Wood Cyklina do lakieru, zestaw krążków ściernych StickFix, mleczko polerskie MPA 5010 OR, mleczko polerskie MPA 9010 BL, gąbka PoliStick Ø 150 mm OR W, pomarańczowa, średnia, waflowa, gąbka PoliStick Ø 150 mm BL W, niebieska, średnio drobna, waflowa, futerko jagnięce Premium PoliStick Ø 150 mm, szmatki do polerowania z mikrofazy, środek do czyszczenia końcowego, w Systainerze SYS MAXI	2.688,00 3.306,24	574907

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 144



Wypożyczenie polerskie od strony 149

