

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe



Wypożyczenie do przekładniowej szlifierki mimośrodowej ROTEX RO 150

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT	wysoka wytrzymałość krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, wykonanie w wersji twardej, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, MULTI-JETSTREAM, stopień twardości H-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	204,70 251,78	496149
2 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT	rzep odporny na wysokie temperatury, wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, MULTI-JETSTREAM, stopień twardości W-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	204,70 251,78	496147
3 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D150/17MJ-FX-SW	struktura elastyczna, wykonanie w wersji supermiękkiej, do zaokrągleń i wypukłości, MULTI-JETSTREAM, stopień twardości SW, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	204,70 251,78	496144
4 Protektor FESTOOL 150FX	do RO 150 FEQ, dla ochrony talerza szlifierskiego oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	57,90 71,22	493913
5 Przekładka IP-STF D 150/17 MJ-S2x	do szlifierki mimośr. o średnicy 150 mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania karoserii i podobnie uformowanych elementów, zawartość opakowania 2 szt., wysokość 5 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	499257
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ	do szlifierki mimośr. o średnicy 150 mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania silnie wygiętych elementów, wysokość 15 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	54,80 67,40	496647
6 Materiały ściernie	od strony 1332		
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	z wkładką na materiały ściernie Ø 150 mm, wielkość Systainera SYS 3 T-LOC, liczba przegródek 10	286,70 352,64	497690
8 Talerz polerski FastFix PT-STF-D150 FX	do RO 150 FEQ, do mocowania wyposażenia polerskiego, średnica 135 mm, wysokość 10 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	137,20 168,76	496151
Talerz polerski PT-STF-D150 M8	do RO 150, do mocowania wyposażenia polerskiego, średnica 135 mm, wysokość 10 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	101,70 125,09	496152
9 Dodatkowy uchwyt ZG-RAS/RO	do RO 150, RAS, WTS 150, w kartonie	34,20 42,07	487865
Uchwyt BG-RO 150	do RO 150 FEQ, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	90,30 111,07	495188