

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe

Węże IAS 3

	Typ	Cena w PLN*	Nr zamów.
 Wąż IAS do LEX 3, LEX 2, LRS, antystatyczny, zgodnie z normą DIN IEC 312, oporność upływu (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, wytrzymałość temperaturowa do + 70°C, Ø węża 44 mm, w kartonie	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 3,5 m	IAS 3-3500 AS 1.071,30 1.317,70	497208
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 5 m	IAS 3-5000 AS 1.267,30 1.558,78	497209
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 7 m	IAS 3-7000 AS 1.635,40 2.011,54	497210
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do modułu zasilania/odsysania, długość 10 m	IAS 3-10000 AS 2.524,40 3.105,01	497211
 Wąż IAS do LEX 3, LEX 2, LRS, antystatyczny, zgodnie z normą DIN IEC 312, oporność upływu (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, wytrzymałość temperaturowa do + 70°C, Ø węża 37 mm, w kartonie	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS 938,10 1.153,86	497478
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 5 m	IAS 3 light 5000 AS 1.105,10 1.359,27	497213
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 7 m	IAS 3 light 7000 AS 1.345,70 1.655,21	497479
	wskazówka: nie do kombinacji CT/SR plus ASA, do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do modułu zasilania/odsysania, długość 10 m	IAS 3 light 10000 AS 2.082,10 2.560,98	497480