

Frezowanie

Frezarki PF 1200 do aluminiowych płyt warstwowych

PF 1200



Wpusty. Krawędzie

Specjalnie zaprojektowana, aby łatwo i precyzyjnie ociosać krawędzie aluminiowych płyt warstwowych. W połączeniu z szyną prowadzącą nadaje się również do frezowania płyt aluminiowych, idealna do pracy mobilnej przy budowie obiektów targowych i budowie fasad. Za pomocą rolki wodzącej zapewniona zostaje precyzyjna głębokość frezowania. Frez może wnikać w materiał na tyle głęboko, na ile pozwala rolka wodząca.



Przenośna specjalistka

- ▶ Rolki wodzące do różnych grubości materiałów
- ▶ Niewielki ciężar ułatwia transport i mobilne zastosowania
- ▶ Rowek prowadzący dla szyny prowadzącej
- ▶ Szybki postęp frezowania zapewnia łatwe i precyzyjne wykonywanie prac przy użyciu frezu krążkowego

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1.200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	1.900 – 5.200
Głębokość frezowania (mm)	0-9
Maks. średnica frezu (mm)	118
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Ciężar (kg)	5,4



☐ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
frez do wpustów „V”, 90°, prowadnica nastawna do FS, narzędzie do obsługi, bez szyny prowadzącej, w Systainerze SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond rolka wodząca A4	8.188,00 10.071,24	574321
PF 1200 E-Plus Dibond rolka wodząca D3	8.188,00 10.071,24	574322

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Frezy
od strony 183

