

Frezowanie

Wypożyczenie systemowe



OF 1400



Wypożyczenie do frezarki OF 1400

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Pierścień kopiujący KR-D 17,0/OF 1400	do OF 1400, d 17 mm, d 14 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	74,60 91,76	493315
Pierścień kopiujący KR-D 24,0/OF 1400	do OF 1400, d 24 mm, d 21 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492183
Pierścień kopiujący KR-D 27,0/OF 1400	do OF 1400, d 27 mm, d 24 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492184
Pierścień kopiujący KR-D 30,0/OF 1400	do OF 1400, d 30 mm, d 27 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492185
Pierścień kopiujący KR-D 40,0/OF 1400	do OF 1400, d 40 mm, d 37 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492186
Pierścień kopiujący KR-D 8,5/OF 1400	do OF 1400 / VS 600, d 8,5 mm, d 6,5 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492179
Pierścień kopiujący KR-D 13,8/OF 1400	do OF 1400 / VS 600, d 13,8 mm, d 10,8 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492180
Pierścień kopiujący KR-D 17,0/OF 1400	do OF 1400 / VS 600, d 17 mm, d 14 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492181
Pierścień kopiujący KR-D 24,0/OF 1400	do OF 1400 / VS 600, d 24 mm, d 21 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	75,90 93,36	492182
2 Stopka LA-OF 1400	do OF 1400, wkładka ślizgowa z twardego tworzywa z otworem 20 mm, redukuje otwór frezarki górnoprzecionowej do wielkości średnicy frezu, maks. średnica frezu 37 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	124,50 153,14	492574
3 Bieżnia z łapaczem wiórów LAS-OF 1400	do OF 1400, do odsysania bocznego przy obróbce krawędzi, bieżnia poszerzona z jednej strony, przepustowość maks. 63 mm, w kartonie	452,40 556,45	493233
4 Osłona ssąca AH-OF 1400	do OF 1400 / VS 600, do bocznego odsysania, w kartonie	160,90 197,91	492585
5 Łapacz wiórów KSF-OF 1400	do OF 1400, do odsysania bocznego przy obróbce krawędzi, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	78,90 97,05	492732
6 Adapter prowadniczy FS-OF 1400	do OF 1400, z regulacją precyzyjną i podparciem dla frezarki górnoprzecionowej, bez drążków, w kartonie	254,70 313,28	492601
7 Tuleja zaciskowa SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 6 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494459
Tuleja zaciskowa SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 8 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494460
Tuleja zaciskowa SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 10 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494461
Tuleja zaciskowa SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 12 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494462
Tuleja zaciskowa SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 6,35 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494463
Tuleja zaciskowa SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 9,53 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494464
Tuleja zaciskowa SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 12,7 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494465
8 Szablon pomocniczy do frezowania OF-FH 2200	do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, umożliwia pewne prowadzenie frezarki górnoprzecionowej na wąskich elementach, w kartonie	885,50 1.089,17	495246
9 Prowadnica boczna SA-OF 1400	do OF 1400, regulacja precyzyjna i osłona ssąca, bez drążków, w kartonie	192,50 236,78	492636