

Frezowanie

Wyposażenie systemowe



OF 2200



Wyposażenie do frezarki OF 2200

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
9 Prowadnica boczna SA-OF 2200	do OF 2200, regulacja precyzyjna i osłona ssąca, bez drążków ST-OF 2200/2, w kartonie	420,00 516,60	494680
10 Tuleja zaciskowa SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 6 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494459
Tuleja zaciskowa SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 8 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494460
Tuleja zaciskowa SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 10 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494461
Tuleja zaciskowa SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 12 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494462
Tuleja zaciskowa SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 6,35 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494463
Tuleja zaciskowa SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 9,53 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494464
Tuleja zaciskowa SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	do OF 1400, OF 2000, OF 2200, do frezów z trzpieniem Ø 12,7 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,80 272,81	494465
11 Łapacz wiórów KSF-OF 2200	do OF 2200, do odsysania bocznego przy obróbce krawędzi, maks. średnica frezu 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	166,20 204,43	494670
12 Szablon pomocniczy do frezowania OF-FH 2200	do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, umożliwia pewne prowadzenie frezarki górnoprzecionowej na wąskich elementach, w kartonie	885,50 1.089,17	495246