

Frezowanie

Wypożyczenie systemowe



Szablony do frezowania i frezy do systemu wykonywania połączeń VS 600

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Jednostka do wczepów na „jaskółczy ogon” VS 600 SZ 14	do OF 1010, OF 1400, do półkrytych połączeń z wczepem na „jaskółczy ogon”, wielkość wczepu 14 mm, pierścień do kopiowania Ø 17 mm (do OF 1010), grubość obrabianego elementu 14 – 20 mm, w kartonie	334,50 411,44	488877
Frez do płetwin i wczepów, HS z trzpieniem 8 mm HS S8 D13,8/13,5/15°	do wykonywania półotwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZ 14, NL 13,5 mm, d 13,8 mm, α 15°, GL 46 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	102,20 125,71	490991
Frez do płetwin i wczepów, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D13,8/13,5/15°	do wykonywania półotwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZ 14, NL 13,5 mm, d 13,8 mm, α 15°, GL 46 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	178,90 220,05	490992
Jednostka do wczepów na „jaskółczy ogon” VS 600 SZ 20	do OF 1010, OF 1400, do półkrytych połączeń z wczepem na „jaskółczy ogon”, wielkość wczepu 20 mm, pierścień do kopiowania Ø 24 mm (do OF 1010), grubość obrabianego elementu 21 – 28 mm, w kartonie	334,50 411,44	488878
Frez do płetwin i wczepów, HS z trzpieniem 8 mm HS S8 D20/17/15°	do wykonywania półotwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZ 20, α 15°, NL 17 mm, d 20 mm, GL 49 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	153,50 188,81	490995
Frez do płetwin i wczepów, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D20/17/15°	do wykonywania półotwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZ 20, α 15°, NL 17 mm, d 20 mm, GL 49 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	202,60 249,20	490996
2 Zestaw szablonów VS 600 SZO 14	do OF 1010, OF 1400, do wykonywania otwartych połączeń wczepowych typu na „jaskółczy ogon”, wczepy 14 mm, pierścień do kopiowania Ø 8,5 mm (do OF 1010), pierścień do kopiowania Ø 17 mm (do OF 1010), grubość obrabianego elementu 10 – 14 mm, w kartonie	576,50 709,10	491152
Frez do płetwin i wczepów, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D14,3/16/10°	do wykonywania otwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZO 14, α 10°, d 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	186,30 229,15	491164
Zestaw szablonów VS 600 SZO 20	do OF 1010, OF 1400, do odkrytych połączeń z wczepem na „jaskółczy ogon”, wielkość wczepu 20 mm, pierścień do kopiowania Ø 13,8 mm (do OF 1010), pierścień do kopiowania Ø 24 mm (do OF 1010), grubość obrabianego elementu 14 – 25 mm, w kartonie	576,50 709,10	491153
Frez do płetwin i wczepów, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D20/26/10°	do otwartych wczepów na „jaskółczy ogon” SZO 20, α 10°, d 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	216,60 266,42	491165
Frez spiralny do wpustów, HW z trzpieniem 8 mm HW Spi S8 D10/30	do wykonywania połączeń na wczepy klinowe FZ 10 i otwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZO 20 ze szczególną precyzją parametru średnicy, d 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	300,70 369,86	490980
3 Jednostka do wczepów klinowych VS 600 FZ 6	do OF 1010, OF 1400, do wykonywania połączeń na wczepy klinowe, wielkość wczepu 6 mm, pierścień do kopiowania Ø 8,5 mm (do OF 1010), grubość obrabianego elementu 6 – 10 mm, w kartonie	299,90 368,88	488879
Frez spiralny do wpustów, HW z trzpieniem 8 mm HW Spi S8 D6/21	do wykonywania połączeń na wczepy klinowe FZ 6 i otwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZO 14 ze szczególną precyzją parametru średnicy, d 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	242,90 298,77	490978
Frez spiralny do wpustów, HS z trzpieniem 8 mm HS Spi S8 D6/16	do wykonywania połączeń na wczepy klinowe FZ 6 i otwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZO 14 ze szczególną precyzją parametru średnicy, d 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	118,00 145,14	490944
Jednostka do wczepów klinowych VS 600 FZ 10	do OF 1010, OF 1400, do wykonywania połączeń na wczepy klinowe, wielkość wczepu 10 mm, pierścień do kopiowania Ø 13,8 mm (do OF 1010), grubość obrabianego elementu 10 – 20 mm, w kartonie	299,90 368,88	488880
Frez spiralny do wpustów, HS z trzpieniem 8 mm HS Spi S8 D10/30	do wykonywania połączeń na wczepy klinowe FZ 10 i otwartych połączeń na „jaskółczy ogon” SZO 20 ze szczególną precyzją parametru średnicy, d 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	136,40 167,77	490946
4 Jednostka do połączeń kotkowych systemu do wykonywania połączeń VS 600 DS 32	do OF 1010, OF 1400, do wykonywania połączeń na kotki z rozstawem 32 mm, pierścień do kopiowania Ø 13,8 mm (do OF 1010), w kartonie	334,50 411,44	488881
Frez do kotków, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D5/30 Z	z kłem centrującym, d 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	114,50 140,84	491066
Frez do kotków, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D6/30 Z	z kłem centrującym, d 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	118,00 145,14	491067
Frez do kotków, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D8/30 Z	z kłem centrującym, d 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	123,20 151,54	491068
Frez do kotków, HW z trzpieniem 8 mm HW S8 D10/30 Z	z kłem centrującym, d 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	136,40 167,77	491069