



System do wiercenia rzędów otworów



System do obróbki krawędzi



Wypożyczenie do systemu wiercenia rzędu otworów, systemu obróbki krawędzi

Nazwa	Opis	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Szyna prowadząca FS 1400/2-LR 32	z rzędem otworów, długość 1.400 mm, w kartonie	468,60 576,38	496939
Szyna prowadząca FS 2424/2-LR 32	z rzędem otworów, długość 2.424 mm, w kartonie	1.141,50 1.404,05	491622
2 Prowadnica wzdłużna LA-LR 32 FS	pozycjonuje pierwszy otwór z odstępem 9,5, 16 lub 32 mm na krawędzi obrabianego przedmiotu, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	164,90 202,83	496938
3 System do wiercenia rzędów otworów LR 32 Set	do stosowania frezarek górnoprzecionowych OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 w systemie FS-LR32 do wykonywania rzędów otworów, do eksploatacji z zastosowaniem szyn prowadzących do rzędów otworów, płyta prowadząca, czop centrujący, 2 x prowadnica boczna, 2 x 2 prowadnice wzdłużne, w kartonie	940,30 1.156,57	583290
4 System do wiercenia rzędów otworów LR 32-SYS	do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, do eksploatacji z zastosowaniem szyn prowadzących do rzędów otworów, płyta prowadząca, czop centrujący, narzędzie do obsługi, frez do otworów pod okucia (HM) Ø 35 mm, frez do otworów na kotki (HW) Ø 5 mm (profil daszkowy), frez do otworów na kotki (HM) Ø 5 mm (z czubkiem centrującym i podcinakiem), 2 prowadnice boczne ze zderzakiem przesuwym, ścisk stolarski FSZ 120, 2 prowadnice wzdłużne, w Systainerze SYS 1 T-LOC	1.841,90 2.265,54	584100
5 Prowadnica boczna SA-LR 32	ze zderzakiem przesuwym, do równoległego ustawiania szyn prowadzących, w kartonie	267,90 329,52	485758
6 Zderzak przesuwny AR-LR 32	do prowadnicy bocznej, do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, w kartonie	102,60 126,20	485759
7 Płyta prowadząca FP-LR 32	do stosowania frezarek górnoprzecionowych OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 w systemie FS-LR32 do wykonywania rzędów otworów, czop centrujący, w kartonie	532,60 655,10	494340
8 Zabezpieczenie przed sypaniem wiórów SF-OF	do OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	135,10 166,17	486242
9 Płyta do frezowania doklejek UP-OF	do OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, ramię kątowe WA-OF i płyta do frezowania doklejek UP-OF potrzebne są do frezowania wyrównującego wystających doklejek z drewna litego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	259,10 318,69	486058
10 Ramię kątowe WA-OF	do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, stosowane w połączeniu z zestawem KT-OF do kopiowania kształtów obrabianych przedmiotów, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	151,70 186,59	486052
11 Zestaw do kopiowania KT-OF	do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, zestaw do kopiowania KT-OF oraz ramię kątowe WA-OF potrzebne są do kopiowania obrabianych elementów, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	317,00 389,91	486534
12 Szablon pomocniczy do frezowania OF-FH 2200	do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, umożliwia pewne prowadzenie frezarki górnoprzecionowej na wąskich elementach, w kartonie	885,50 1.089,17	495246