



CMS-PS



Wyrzynarka do systemu CMS

- ▶ Podstawa modułu do zabudowy wyrzynarki
- ▶ Dostępny jest również moduł łączący z wyrzynarką PS 300
- ▶ Wyrzynarka może być stosowana nie tylko stacjonarnie, lecz także z prowadzeniem ręcznym
- ▶ Możliwość elastycznej rozbudowy – dla jeszcze większej różnorodności zastosowań

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	720
Liczba skoków roboczych (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Stopniowa regulacja suwu wahadłowego	4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)	120
Głębokość cięcia metali nieżelaznych (mm)	20
Nastawianie skosu (°)	0 – 45
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) (mm)	10
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27
Wymiary jednostki roboczej (mm)	578 x 320
Ciężar jednostki roboczej (kg)	3,3
Ciężar (kg)	2,4



■ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
Jednostka robocza, elementy mocujące, narzędzie do obsługi		
CMS-PS	781,10	561262
wsporniki do montażu, w kartonie	960,75	
CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus	1.973,00	561263
wyrzynarka TRION PS 300 EQ-Plus	2.426,79	

Przejdźcie od wersji mobilnej do stacjonarnej w okamgnieniu

Przy użyciu tej podstawy modułu, wyrzynarki zostają przystosowane do zadań stacjonarnych. Do dokładnego cięcia kształtów i zaokrągleń oraz do łatwego wycinania podczas prac związanych z dopasowywaniem.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Przegląd systemu CMS od strony 380



Brzeszczoty od strony 56

