

Cięcie

Zagłębiarki TS 55 R

TS 55 R



Jeszcze bardziej precyzyjna

Wiele z tego, co dzisiaj obowiązuje jako domniemany standard przy ręcznych pilarkach tarczowych, miało swoje źródło w TS 55. Dzięki wielu innowacjom historia sukcesu otworzyła kolejny rozdział. Ultrapłaska obudowa daje jeszcze więcej elastyczności. Nowo opracowany klin prowadzący zwiększa bezpieczeństwo i precyzję cięcia. Jest jeszcze wiele innych argumentów, które czynią ją najlepszą zagłębiarką, jaką zbudowaliśmy.

Najlepsza zagłębiarka, jaką udało się nam stworzyć

- ▶ Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min. odstępowi od ściany (12 mm)
- ▶ Regulacja kątowa z funkcją podcięć od -1° do 47°
- ▶ Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu
- ▶ Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy pilarskiej

Dane techniczne	TS 55 REBQ-Plus	TS 55 RQ-Plus
Pobór mocy (W)	1.200	
Pobór mocy (W)		1.050
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)		6.500
Średnica tarczy pilarskiej (mm)	160	160
Zakres regulacji kątowej (°)	-1 – 47	-1 – 47
Głębokość cięcia (mm)	0 – 55	0 – 55
Głębokość cięcia przy 45° (mm)	43	43
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36	27/36
Ciężar (kg)	4,5	4,4




■ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
zabezpieczenie przeciwdpryskowe, okienko, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus tarcza pilarska uniwersalna HW W28	1.881,00 2.313,63	561579
TS 55 REBQ-Plus tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48	2.153,00 2.648,19	561551
TS 55 RQ-Plus-FS tarcza pilarska uniwersalna HW W28, szyna prowadząca FS 1400/2	1.955,00 2.404,65	712634
TS 55 REBQ-Plus-FS tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, szyna prowadząca FS 1400/2	2.394,00 2.944,62	561580

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 44



Tarcze pilarskie od strony 60

