

Cięcie

Ręczna pilarka tarczowa HK 55



HK 55



Elastyczność podczas prac przy konstrukcjach drewnianych

Wszechstronne rozwiązanie do cięcia o dużej wydajności i precyzji w systemie: prowadzenie cięcia w połączeniu z dotaczaną prowadnicą FSK.

Wszechstronność w dziedzinie konstrukcji drewnianych

- ▶ Silnik o dużej mocy 1200 W z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stałą moc podczas cięcia
- ▶ Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową oraz klinowi rozszczepiającemu
- ▶ Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0 do 50 stopni
- ▶ Cięcie w systemie: HKC w połączeniu z prowadnicą FSK i szyną prowadzącą FS

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1.200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	2.000 – 5.200
Średnica tarczy pilarskiej (mm)	160
Zakres regulacji kątowej (°)	0 – 50
Głębokość cięcia 0°; 90° (mm)	0 – 55
Głębokość cięcia 45°/50° (mm)	42/38
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Ciężar (kg)	4,4




■ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
tarcza pilarska Standard HW W18, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	1.508,00 1.854,84	561731
HK 55 EBQ-Plus-FS szyna prowadząca FS 1400/2	1.736,00 2.135,28	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 prowadnica FSK 420	2.034,00 2.501,82	574678

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 45



Tarcze pilarskie od strony 60

