

Wyposażenie do okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
9 Płyta perforowana LP-KA65 MFT/3	do KA 65, w połączeniu z płytą adaptera AP-KA 65 umożliwia pochylenie maszyny [0-47°] na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu – co zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów, wymiary długość x szerokość 1.102 x 718 mm, w kartonie	600,10 738,12	500366
10 Płytki ślizgowa GP-MFT/3 KA65 15x	do KA 65, wymienne lub uzupełniające płyty ślizgowe do stacjonarnego zastosowania okleiniarki krawędzi z płytą adaptacyjną AP-KA 65 w MFT (z płytą perforowaną KA 65; nr zamówienia 500366) lub przy okleiniarce zamontowanej na własnym stole roboczym, wymiary (dł. x szer. x wys.) 255 x 31 x 6 mm, zawartość opakowania 15 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	90,80 111,68	500367
11 Klej, kolor naturalny EVA nat 48X-KA 65	do KA 65, klej EVA – kolor naturalny odpowiedni do wszystkich dekorów, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysoki zakres mięknienia ok. 90°C, dlatego nadaje się do stosowania w obiektach o wyższej odporności termicznej -10°C – +75°C, 48 patronów kleju EVA, kolor naturalny, baza chemiczna: klej, żywica, średnica patronu kleju 63 mm, wysokość sztyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190°C, odporność na wilgoć po D1, w kartonie	460,70 566,66	499812
Klej, kolor biały EVA wht 48X-KA 65	do KA 65, klej EVA – idealna jakość spoin w przypadku białych dekorów, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysoki zakres mięknienia ok. 90°C, dlatego nadaje się do stosowania w obiektach o wyższej odporności termicznej -10°C – +75°C, 48 patronów kleju EVA, kolor biały, baza chemiczna: klej, żywica, średnica patronu kleju 63 mm, wysokość sztyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190°C, odporność na wilgoć po D1, w kartonie	460,70 566,66	499813
Klej EVA brązowy EVA brn 48x-KA 65	do KA 65, klej EVA – idealna jakość spoin w przypadku brązowych dekorów, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysoki zakres mięknienia ok. 90°C, dlatego nadaje się do stosowania w obiektach o wyższej odporności termicznej -10°C – +75°C, 48 wkładów z klejem EVA, kolor brązowy, baza chemiczna: klej, żywica, średnica patronu kleju 63 mm, wysokość sztyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190°C, odporność na wilgoć po D1, w kartonie	460,70 566,66	200059
Klej EVA czarny EVA blk 48x-KA 65	do KA 65, klej EVA – idealna jakość spoin w przypadku czarnych dekorów, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysoki zakres mięknienia ok. 90°C, dlatego nadaje się do stosowania w obiektach o wyższej odporności termicznej -10°C – +75°C, 48 wkładów z klejem EVA, kolor czarny, baza chemiczna: klej, żywica, średnica patronu kleju 63 mm, wysokość sztyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190°C, odporność na wilgoć po D1, w kartonie	460,70 566,66	200060
12 Klej poliuretanowy naturalny PU nat 4x-KA 65	do KA 65, Uwaga: po wykonaniu prac do czyszczenia urządzenia użyć środka do płukania [środek do płukania PU spm 4x-KA 65, nr art. 200062], Okres przechowywania maks. 12 miesięcy, Klej ma wysoką wytrzymałość początkową, nadzwyczajną elastyczność w niskich temperaturach, jak również dobrą odporność na działanie rozpuszczalników, kolor naturalny, 4 szt. kleju PU w szczelnych puszkach po 200 g, baza chemiczna: klej poliuretanowy, Uwaga! Oferowany tutaj klej poliuretanowy zawiera „o-(p-izocyjanianobenzyl) fenyloizocyjanian; difenylometan-2,4'-diizocyjanian”, dlatego klej jest oznaczony zwrotem R40 „Ograniczone dowody działania rakotwórczego”. Ze względu na niemieckie rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania chemikaliów (ChemVerbotsV) jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkowników o substancjach niebezpiecznych zawartych w naszym kleju poliuretanowym N° 200056. Dokonując zakupu kleju poliuretanowego, nabywca potwierdza, że jest pełnoletni, prawidłowo stosuje piankę poliuretanową i chroni skórę, oczy i błony śluzowe przed bezpośrednim kontaktem, np. za pomocą okularów ochronnych, ochrony dróg oddechowych/maski, rękawic jednorazowych. Mamy przeszkolenie oraz certyfikat zgodny z § 5 rozporządzenia ChemVerbotsV., 4 szt. kleju PU w szczelnych puszkach, średnica patronu kleju 63 mm, wysokość sztyftu kleju 42 mm, temperatura obróbki 140°C, odporny na temperatury -40°C – + 140° C, zakres mięknienia 90°C, odporność na wilgoć po D3/D4, ciężar 0,8 kg, w kartonie	253,00 311,19	200056
Płyn do mycia PU spm 4x-KA 65	do KA 65, Wkład do płukania do okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65 po zastosowaniu kleju PU, Niezbędne zastosowanie po użyciu kleju PU, w celu uniemożliwienia reakcji chemicznej kleju PU z urządzeniem, Okres przechowywania maks. 12 miesięcy, 4 puszkę płynu do płukania po 140 g, 4 puszkę płynu do płukania, ciężar 0,56 kg, w kartonie	206,10 253,50	200062
13 Nóż wygładzający ZK HW 45/45	usuwanie pozostałości po frezowaniu krawędzi (z tworzywa sztucznego) bez uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu, wygładzanie zadziórów powstałych podczas frezowania (promienie R1; R1,5 i R2 mm), wymiary (dł. x szer. x wys.) 45 x 45 x 1,2 mm, promienie 1/1,5/2 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	230,60 283,64	499749
14 Zestaw do obróbki krawędzi KB-KA 65 SYS	do KA 65, 20 x paski ściernie StickFix BR2 80x133 P320, pojemnik obrzeża, rolka dodatkowa, urządzenie do odcinania, HSK 80x133 H, nóż wygładzający, stopka ślizgowa z 3 nakładkami filcowymi, Filc, okładziny ściernie z włókny StickFix S 800, środek polerski MPA 5010, w Systainerze SYS 4 T-LOC	1.769,60 2.176,61	500177