



2013

CLEANTEC CT 48

Najwyższy stopień separacji pyłów

- ▶ Duża pojemność do dużych ilości pyłu i grubych wiórów
- ▶ Stała wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- ▶ Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- ▶ Dla wymagających: indywidualnie montowane dodatkowe gniazdo wtykowe lub moduł zasilania w sprężone powietrze

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	350 – 1.200
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3.900
Podciśnienie maks. (Pa)	24.000
Powierzchnia filtracyjna (cm²)	6.318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	48/46
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	740 x 406 x 1.005
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2.400
Ciężar (kg)	18,8



= Elektronika

Zakres dostawy

Cena w PLN* Nr zamów.

worek filtrujący SELFCLEAN, wąż ssący Ø 27 x 3,5 m-AS, schowek na wąż, Sys-Dock, z możliwością nawijania przewodu, uchwyt do przesuwania odkurzacza, w kartonie

CTL 48 E	3.380,00 4.157,40	584070
CTM 48 E	4.147,00 5.100,81	584080

element zamykający do króćca ssącego




09

Do zastosowania w warsztacie

CT 48 z pojemnością zbiornika 48 l idealnie nadaje się do warsztatu i gromadzenia dużej ilości pyłu. W zależności od wersji nadaje się do odsysania pyłów w klasie L lub M.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe
od strony 316Workcenter WCR 1000
od strony 389Wysięgnik odsysający CT,
od strony 324