

Odsysanie

Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 48 EC/B22



2013

Bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność



CLEANTEC CT 48 EC/B22



Do pyłów łatwopalnych i wybuchowych

Odkurzacz specjalny CT 48 EC/B22 z napędem EC-TEC jest przygotowany do długotrwałych zastosowań. Mocny zbiornik z tworzywa ABS jest zaopatrzony w dodatkową ochronę przeciwogniową i stąd też nadaje się do bezpiecznego odsysania pyłów aluminiowych, papierowych, sadzy i farb proszkowych, aż do tworzyw wzmacnianych włóknami szklanymi lub węglowymi.

Zapewnia optymalne bezpieczeństwo

- ▶ Odpowiada Dyrektywie ATEX 94/9/EG dla strefy 22 – pyły klasy wybuchowej St1, St2 i St3 zostają bezpiecznie usuwane
- ▶ Trwały dzięki napędowi EC-TEC posiadającemu wielokrotnie dłuższą trwałość niż silnik uniwersalny
- ▶ Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- ▶ Ze zintegrowanym przyłączem dla EAA i narzędzi pneumatycznych

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	150 – 1.100
Wielkość przepływu maks. (l/min)	3.400
Podciśnienie maks. (Pa)	23.000
Powierzchnia filtracyjna (cm²)	6.318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą (m)	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. (l)	48/46
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	630 x 406 x 640
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. (W)	2.400
Ciężar (kg)	18,6



■ = Elektronika

Zakres dostawy

worek filtrujący SELFCLEAN, wąż ssący Ø 27 x 3,5 m-AS, z możliwością nawijania przewodu, moduł zasilania w sprężone powietrze, w kartonie

	Cena w PLN*	Nr zamów.
CTL 48 E LE EC/B22 R1	9.052,00 11.133,96	584131
CTM 48 E LE EC/B22 R1	9.823,00 12.082,29	584130


* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 316



Workcenter WCR 1000 od strony 389



Zblokowany moduł zasilania/odsysania, od strony 401

